

UV ve PD Ölçümü (sadece GL-8800UP modelinde var)

Ergonomik Tasarım

Yeşil LED Ölçme Teknolojisi

OTO FOKOMETRE

GL-8800UP

GL-7700

Ergonomik tasarımı koruyarak,
kompakt tasarım daha da gelişti...



Grand Seiko.com

UV Ölçümü

UV geçiren ve geçirmeyen camlar arasındaki farkı ekranda gösterebilir

PD Ölçümü

Yeşil LED ile Ölçüm Teknolojisi

Yeşil ışık ile ölçüm yaparken camın kırılma indeksine bağımlı olarak fokometreye Abbe değeri girmeye artık gerek yok.

Gelişmiş Progresif Cam Ölçüm

Gelişmiş Progresif algoritması ile cihaz uzak ve yakın mesafe merkezlerini çok daha kolay ve hızlı ölçer

Kompakt Boyut

Önceki Modelden %50 daha küçük

Eğilebilir Ekran ve Tuş Paneli

Ergonomik tasarım ve eğme mekanizmasından dolayı daha rahat ve basit hareket pozisyonu

14,5 mm Renkli LCD Ekran

Çözünürlüğü yüksek yeni LCD Ekran ile, ölçüm bilgileri daha kolay ayırtedilebilir. Dahası, yeni tasarım ikonlar ile hiç kullanmayı bilmeyen operatör bile kullanabilir.

Elektrostatik Tip Güç Anahtarı

Çok nazik bir anahtar açma hareketi ile kullanıcı herhangi bir stres hissetmez.

Beyaz Renk Markürleme

Beyaz renk işaretleme, otomatik bloklama cihazları kamerasında olsun koyu renkli güneş camlarda olsun daha rahat farkedilmektedir.

Bir adımda hareket eden Mercek Gönyesi

Çerçeve ve cam düzeltme gönyesi, herhangi bir kol çevirmeden hareket ettirilebilir ve durdurulabilir. Bu sizin yukarı-aşağı ve sağ-sol hareketleri daha hassas yapmanıza imkan tanır.

Güçlü Işık ile Ölçüm

Çok koyu renk güneş camlarını ölçmek hiç bu kadar kolay olmamıştır.

Progresif Camların Otomatik Tanınması

Progresif cam ölçme ucuna konulduğunda hemen tanıma yapılır ve ekran otomatik olarak progresif cam ölçme moduna geçer.

Yazıcı

Yüksek hızlı termal yazıcıdan ölçüm bilgileri çabucak yazdırılır. Ayrıca, progresif cam grafiği de yine aynı kağıda basılabilir.

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralıkları	Siferik (S)	-25~+25D (0,01/0,12/0,25D adım)
	Silindirik (C)	0~+/-10D (0,01/0,12/0,25D adım)
	Aks (A)	1~180 derece (1 derece adım)
	Adisyon	0~+10D (0,01/0,12/0,25D adım)
	Prizma	0~10 (0,01/0,12/0,25 adım)
Dalga boyu	Ölçme Işığı	525 nm (Yeşil)
	UV Işığı	375 nm (UV-A) (GL-8800UP de var)
UV	% 0~100	%5 Adım.
PD	45~85mm	0,5mm Adım.
Kontakt Lens	Cam Lens, Sert/Yumuşak Kontakt Lensler	
Mercek Çapı	Maksimum 100 mm.	
Ekran	5.7 inç TFT VGA (640x480) Renkli LCD	
	80 derece eğilebilme	
Mürekkep	Beyaz	
Yazıcı	Termal Yazıcı (58 mm kağıt genişliği)	
Ölçüler	(G) 172mm x (D) 222 mm x (Y) 331 mm	
Ağırlık	4,5 kg.	
Data Çıkışı	RS-232C, 9 Pin.	
Gerilim	100~240 Volt AC 50/60 Hz.	
Güç	40 VA.	

Rexxam CE 0197
Rexxam Co., Ltd.
958 Ikeuchi, Konan-cho, Takamatsu, Kagawa 761-1494 Japan



Optical Instruments and Machinery

OPTO DIŞ TİC. VE LTD. ŞTİ.

Tekstilkent Tic. Merkezi B-16 Blok No:19 Esenler-İSTANBUL.

E-mail: satis@opto.com.tr,

Web: www.opto.com.tr

Tel: +90 212 438 17 20